


CASTELLETTO IN ALLUMINIO modelli standard


DL - 1C



1C/1
 1C/2
 1C/3
 1C/4
 1C/5
 1C/6
 1C/7

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| A | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | cabina |
| B | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | 1200 | |
| C | 1330 | 1330 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1330 | vano |
| D | 1070 | 1270 | 1570 | 1570 | 1270 | 1070 | 1470 | |
| P | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 750 | porta |
| Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | portata |


DL - 1L



1L/1
 1L/2
 1L/3
 1L/4
 1L/5
 1L/6

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|---------|
| A | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | cabina |
| B | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| C | 1250 | 1450 | 1700 | 1700 | 1450 | 1250 | vano |
| D | 1225 | 1225 | 1225 | 1425 | 1425 | 1425 | |
| P | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 750 | porta |
| Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | portata |


DL - 2A



2A/1
 2A/2
 2A/3
 2A/4
 2A/5
 2A/6

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|---------|
| A | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | cabina |
| B | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | |
| C | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | vano |
| D | 1145 | 1345 | 1645 | 1645 | 1345 | 1145 | |
| P1 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | porta |
| P2 | 685 | 750 | 950 | 950 | 750 | 685 | porta |
| Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | portata |

DL - 2P



2P/1
 2P/2
 2P/3
 2P/4
 2P/5
 2P/6
 2P/7

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| A | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | cabina |
| B | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | 1200 | |
| C | 1330 | 1330 | 1330 | 1540 | 1545 | 1530 | 1330 | vano |
| D | 1040 | 1240 | 1540 | 1540 | 1240 | 1040 | 1440 | |
| P | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 750 | porta |
| Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | portata |

I dati relativi alle tabelle sono stati estrapolati dal Catalogo IG.V.
Per tanto essi sono proprietà della medesima società

PARAMETRI TECNICI

| | |
|---------------|-----------------|
| corsa | max 12 m |
| fossa | min 1000 mm |
| testata | min 2450 mm |
| portata | 250 kg |
| fermata | max 5 |
| velocità | mx 0,15 m/s |
| porenza | nominale 1,1 Kw |
| alimentazione | 230 V |

LiftService

dispone di un'ampia
 scelta di modelli
 fuori standard!
 Chiedici di realizzare
 il tuo su misura!!