


# VANO IN MURATURA modelli standard


## DL - 1C



1C/1  
 1C/2  
 1C/3  
 1C/4  
 1C/5  
 1C/6  
 1C/7

A	800	800	800	1000	1000	1000	800	cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	1200	
C	1160	1160	1160	1360	1360	1360	1160	vano
D	950	1150	1450	1450	1150	950	1350	
P	750	750	750	950	950	950	750	porta
Kg	250	250	250	250	250	250	250	portata


## DL - 1L



1L/1  
 1L/2  
 1L/3  
 1L/4  
 1L/5  
 1L/6

A	800	1000	1300	1300	1000	800	cabina
B	800	800	800	1000	1000	1000	
C	1030	1230	1530	1530	1230	1030	vano
D	1110	1110	1110	1310	1310	1310	
P	750	950	950	950	950	750	porta
Kg	250	250	250	250	250	250	portata


## DL - 2A



2A/1  
 2A/2  
 2A/3  
 2A/4  
 2A/5  
 2A/6

A	800	800	800	1000	1000	1000	cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	
C	1110	1110	1110	1310	1310	1310	vano
D	980	1180	1480	1480	1180	980	
P1	750	750	750	950	950	950	porta
P2	750	950	950	950	950	750	porta
Kg	250	250	250	250	250	250	portata

## DL - 2P



2P/1  
 2P/2  
 2P/3  
 2P/4  
 2P/5  
 2P/6  
 2P/7

A	800	800	800	1000	1000	1000	800	cabina
B	800	1000	1300	1300	1000	800	1200	
C	1160	1160	1160	1360	1360	1360	1160	vano
D	920	1120	1420	1420	1120	920	1320	
P	750	750	750	950	950	950	750	porta
Kg	250	250	250	250	250	250	250	portata

I dati relativi alle tabelle sono stati estrapolati dal Catalogo IGV. Per tanto essi sono proprietà della medesima società

### PARAMETRI TECNICI

corsa	max 12 m
fossa	min 1000 mm
testata	min 2450 mm
portata	250 kg
fermata	max 5
velocità	mx 0,15 m/s
porenza	nominale 1,1 Kw
alimentazione	230 V

## LiftService

dispone di un'ampia  
 scelta di modelli  
 fuori standard!  
 Chiedici di realizzare  
 il tuo su misura!!